

geboflex

RACCORD AVEC RÉDUCTION



RACCORD AVEC RÉDUCTION

Adaptateur externe pour connecter deux systèmes de tuyauterie avec des **diamètres extérieurs différents** ainsi que des matériaux ou des structures de surface différents ; **pour réduire diverses dimensions de tuyaux** ; adapté à une installation **horizontale ou verticale** ; convient pour une utilisation dans le **plâtre, le béton et le sol** ; Matériau résistant aux UV et aux intempéries.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- Convient à toutes les canalisations d'eaux usées
- Connexion durable et sans entretien
- Pour installation horizontale et verticale
- Convient aux tuyaux nervurés et isolés
- Résistant aux UV, adapté à une installation souterraine et encastrée
- Raccordements dans la zone d'évacuation
- Pour températures de fumées jusqu'à max. 120°C

SPÉCIFICITÉS


Densité de pression	0.6 bar / 8.7 PSI
Densité de pression sous vide	-0,3 bar
Résistance au lavage haute pression	120 bar
Couple de serrage	SW 8 mm
Norme produit	EN 681-1, EN 16397, EN 295-4

RÉSISTANCES


Résistant à la chaleur	120 °C
Résistant au froid	-60 °C
Résistant UV	✓
Adapté à une utilisation souterraine	✓
Adapté à l'encastrement	✓



RACCORD AVEC RÉDUCTION



Article no.	Dimensions (A)	Dimensions (B)	Longueur (L)	Poids	Déviatio angle (max.)	Profondeur insert. (min.)
C12027	30-34 mm	24-28 mm	70 mm	0.105 kg	5,0°	20 mm
C12043	32-40 mm	24-32 mm	70 mm	0.104 kg	5,0°	20 mm
C12028	38-43 mm	30-35 mm	70 mm	0.119 kg	5,0°	20 mm
C12044	40-50 mm	24-32 mm	70 mm	0.116 kg	5,0°	20 mm
C12023	40-50 mm	32-40 mm	70 mm	0.12 kg	5,0°	20 mm
C12029	48-56 mm	38-43 mm	70 mm	0.14 kg	5,0°	20 mm
C12024	53-64 mm	40-50 mm	93 mm	0.182 kg	5,0°	20 mm
C12047	50-65 mm	35-42 mm	70 mm	0.17 kg	5,0°	25 mm
C12030	60-68 mm	38-43 mm	70 mm	0.158 kg	5,0°	20 mm
C12025	70-75 mm	58-64 mm	70 mm	0.22 kg	5,0°	20 mm
C12026	75-90 mm	40-50 mm	70 mm	0.23 kg	5,0°	20 mm
C12049	75-90 mm	53-64 mm	90 mm	0.233 kg	5,0°	25 mm
C12031	82-92 mm	48-56 mm	80 mm	0.232 kg	5,0°	22 mm
C12032	82-92 mm	60-68 mm	80 mm	0.236 kg	5,0°	22 mm
C12034	100-115 mm	40-50 mm	100 mm	0.25 kg	5,0°	25 mm
C12037	100-115 mm	50-64 mm	100 mm	0.3 kg	5,0°	25 mm
C12052	100-116 mm	75-90 mm	95 mm	0.314 kg	5,0°	25 mm
C12039	105-120 mm	35-42 mm	100 mm	0.363 kg	5,0°	25 mm
C12041	110-122 mm	60-68 mm	120 mm	0.389 kg	5,0°	35 mm
C12042	110-122 mm	80-95 mm	100 mm	0.46 kg	5,0°	35 mm
C12040	110-122 mm	48-56 mm	120 mm	0.395 kg	5,0°	25 mm
C12054	110-125 mm	100-116 mm	105 mm	0.455 kg	5,0°	30 mm
C12056	121-136 mm	80-95 mm	105 mm	0.547 kg	5,0°	30 mm
C12057	121-136 mm	100-116 mm	105 mm	0.445 kg	5,0°	35 mm
C12033	121-136 mm	110-121 mm	100 mm	0.47 kg	5,0°	35 mm
C12060	130-145 mm	110-125 mm	120 mm	0.63 kg	5,0°	35 mm
C12062	144-160 mm	110-122 mm	120 mm	0.67 kg	5,0°	35 mm
C12063	144-160 mm	121-136 mm	120 mm	0.758 kg	5,0°	35 mm
C12065	155-170 mm	110-125 mm	120 mm	0.74 kg	5,0°	35 mm
C17411	155-170 mm	130-145 mm	120 mm	0.745 kg	5,0°	35 mm
C12036	170-191 mm	160-170 mm	100 mm	0.695 kg	5,0°	35 mm
C17415	170-192 mm	110-122 mm	120 mm	0.885 kg	5,0°	35 mm
C17416	170-192 mm	121-136 mm	120 mm	0.93 kg	5,0°	35 mm



Article no.	Dimensions	Plage de serrage	Longueur	Poids	Dévi- ation angle (max.)	Profondeur insert. (min.)
C17417	170-192 mm	144-160 mm	120 mm	0.928 kg	5,0°	35 mm
C17420	180-200 mm	130-145 mm	150 mm	1.2 kg	5,0°	45 mm
C17421	180-200 mm	155-170 mm	150 mm	1.135 kg	5,0°	45 mm
C17034	180-200 mm	160-180 mm	150 mm	1.8 kg	5,0°	45 mm
C17418	185-210 mm	100-115 mm	150 mm	1.117 kg	5,0°	45 mm
C17423	185-210 mm	110-125 mm	150 mm	1.2 kg	5,0°	45 mm
C17424	185-210 mm	144-160 mm	150 mm	1.2 kg	5,0°	45 mm
C17422	185-210 mm	160-180 mm	150 mm	1.222 kg	5,0°	45 mm
C17426	195-215 mm	100-115 mm	150 mm	1.348 kg	5,0°	45 mm
C17182	190-215 mm	150-165 mm	150 mm	1.152 kg	5,0°	45 mm
C17037	260-285 mm	240-250 mm	130 mm	1.52 kg	3,0°	45 mm
C17183	200-225 mm	160-175 mm	150 mm	1.21 kg	5,0°	45 mm
C17192	195-220 mm	155-170 mm	150 mm	1.4 kg	5,0°	45 mm
C17184	210-235 mm	110-122 mm	150 mm	1.33 kg	5,0°	45 mm
C17185	210-235 mm	121-136 mm	150 mm	1.32 kg	5,0°	45 mm
C17186	210-235 mm	144-160 mm	150 mm	1.33 kg	5,0°	45 mm
C17187	210-235 mm	170-192 mm	150 mm	1.37 kg	5,0°	45 mm
C17188	210-235 mm	190-215 mm	150 mm	1.34 kg	5,0°	45 mm
C17189	240-265 mm	144-160 mm	150 mm	1.6 kg	3,0°	45 mm
C17190	240-265 mm	170-192 mm	150 mm	1.64 kg	3,0°	45 mm
C17191	240-265 mm	190-215 mm	150 mm	1.71 kg	3,0°	45 mm
C17193	240-265 mm	210-235 mm	150 mm	1.67 kg	3,0°	45 mm

Article no.	Dimensions	Plage de serrage	Longueur	Poids	Déviat. angle (max)	Profondeur d'insert. max
C17194	250-275 mm	160-175 mm	150 mm	1.75 kg	3,0°	45 mm
C17195	250-275 mm	200-225 mm	150 mm	1.77 kg	3,0°	45 mm
C12035	260-285 mm	180-205 mm	150 mm	2.25 kg	3,0°	45 mm
C17196	265-290 mm	144-160 mm	150 mm	1.92 kg	3,0°	45 mm
C17197	265-290 mm	210-235 mm	150 mm	1.92 kg	3,0°	45 mm
C17198	265-290 mm	235-260 mm	150 mm	1.89 kg	3,0°	45 mm
C17199	270-295 mm	185-210 mm	150 mm	2.5 kg	3,0°	45 mm
C17200	295-320 mm	144-160 mm	150 mm	2.53 kg	3,0°	45 mm
C17201	295-320 mm	170-192 mm	150 mm	3 kg	3,0°	45 mm
C17206	295-320 mm	210-235 mm	150 mm	2.34 kg	3,0°	45 mm
C17207	295-320 mm	240-265 mm	150 mm	2.5 kg	3,0°	45 mm
C17208	295-320 mm	265-290 mm	150 mm	2.5 kg	3,0°	45 mm
C17209	310-335 mm	180-205 mm	150 mm	3.25 kg	3,0°	45 mm
C17212	335-360 mm	295-320 mm	165 mm	2.9 kg	3,0°	50 mm
C17210	335-360 mm	240-265 mm	165 mm	2.88 kg	3,0°	50 mm
C17211	335-360 mm	265-290 mm	165 mm	3.5 kg	3,0°	50 mm
C17215	360-385 mm	300-325 mm	165 mm	3 kg	3,0°	50 mm
C17213	360-385 mm	240-265 mm	165 mm	3.5 kg	3,0°	50 mm
C17214	360-385 mm	265-290 mm	165 mm	3.5 kg	3,0°	50 mm
C17038	360-385 mm	325-335 mm	160 mm	3 kg	3,0°	50 mm
C17228	395-420 mm	240-265 mm	165 mm	4 kg	3,0°	50 mm
C17242	395-420 mm	265-290 mm	165 mm	4 kg	3,0°	50 mm



[Télécharger le visuel](#)